



- RÖS U1
- TEMPEST Level A
- Utskriftshastighet 21 sidor/minut
- Dubbelsidig utskrift
- Utskriftskvalitet upp till 600 x 600 dpi

Färglaserskrivare TEMPEST Level A & RÖS U1

Beskrivning

Färglaserskrivare U1/LA är en TEMPEST Level A och RÖS U1 certifierad färglaserskrivare som bland annat stödjer dubbelsidig utskrift. Skrivaren har två pappersfack och en utskriftshastighet på upp till 21 sidor per minut. Pekskärmen på skrivaren gör det enkelt att navigera.

Utskrift sker smidigt genom att ansluta en dator via fiberoptisk USB 2.0 eller genom att ansluta skrivaren till nätverket via anslutningen för fiberoptisk 100 Mbps Ethernet.

Säkerhetshöjande funktioner

- TEMPEST Level A SDIP-27
- RÖS U1
- Inget Wi-Fi, Bluetooth eller NFC

Egenskaper

- Utskriftshastighet: 21 sidor/minut
- Utskriftsteknik: Laser
- Utskriftskvalitet: Upp till 600 x 600 dpi
- 2 pappersfack
- Dubbelsidig utskrift

Operativsystemsstöd

- macOS X 10.10/10.12/10.13/10.14/10.15
- Windows Vista/7/8/10/11
- Linux

Egenskaper

Egenskaper		
Utskriftshastighet	21 sidor/minut	
Utskriftsteknik	Laser	
Utskriftskvalitet	Upp till 600 x 600 dpi	
Färgutskrift	- Executive (184 x 267 mm) - Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm) 4 x 6 (102 x 152 mm) 5 x 8 (127 x 203 mm) - A4 (210 x 299 mm) - A5 (148 x 210 mm) - A6 (105 x 148 mm) - B5 (JIS) (182 x 257 mm) - B6 (JIS) (128 x 182 mm) 10 x 15 cm (100 x 150 mm) - Oficio (216 x 340 mm)	16K (195 x 270 mm; 184 x 260 mm; 197 x 273 mm) - Vykort (JIS) (100 x 147 mm) - Dubbla vykort (JIS) (147 x 200 mm) - Kuvert #10 (105 x 241 mm) - Monarch-kuvert (98 x 191 mm) - Kuvert B5 (176 x 250 mm) - Kuvert C5 (162 x 229 mm) - DL-kuvert (110 x 220 mm) - A5-R (210 x 148 mm)
Skrivarspråk	- PDF - PCLm - PCLm-S - NativeOffice - URF	- PCL6 - PCL5c - HP-emulering av postscript nivå 3 - PWG raster
Skrivarhantering	HP Device Toolbox JetAdvantage Security Manager HP Printer Assistant (UDC)	

Tekniska data

I/O-portar	Beskrivning	Kontaktton	Antal
Fiberoptisk USB	Fiberoptisk USB 2.0	LC	1
Nätverk 100 Mbps	Fiberoptisk 100 Mbps Ethernet	SC	1
Strömförsörjning	Beskrivning		
Nätspänning	230 VAC, 50-60 Hz		
Anslutning	IEC 320-C14		
Effektförbrukning viloläge	1 W		
Effektförbrukning startklar	10 W		
Effektförbrukning aktiv utskrift	350 W		
Mekanik och miljö	Beskrivning		
Dimensioner	248 x 418 x 420 (HxBxD)		
Vikt	18,5 kg		
Drifttemperatur	10 °C till 32,5 °C, vid 30–70 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		
Lagringstemperatur	-20 °C till 40 °C, vid 0–95 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		

Beställningsinformation

Huvudprodukt	FBET	FBEN	UBET/REFBET
Färglaserskrivare U1/LA	M3851-037010	LASERSKRIVARE U1	FIBER 60-00-7879
Ingående komponenter	FBET	FBEN	UBET/REFBET
Strömkabel (original)	N/A	N/A	N/A