



- RÖS U1
- TEMPEST Level A
- Baserad på Cisco CP-7821-K9
- Fiberoptisk 100/1000 Mbps
- Fysisk bortkoppling av högtalare och mikrofon vid lur på

IP-Telefon RÖS U1 & TEMPEST Level A

Beskrivning

Fibersystems IP-Telefon är baserad på Cisco CP-7821-K9 med säkerhetshöjande funktioner och modifikationer för att möjliggöra användandet av IP-telefoni i en kontorsmiljö med krav på RÖS U1 och TEMPEST Level A.

IP-telefonen har fysisk bortkoppling av samtliga högtalare och mikrofoner vid lur på samt tydlig indikering när audio är aktiv.

Säkerhetshöjande funktioner

- RÖS U1
- TEMPEST Level A SDIP-27
- Fysisk bortkoppling av högtalare och mikrofon vid lur på
- Tydlig indikering när audio är aktivt
- Inget Wi-Fi eller Bluetooth

Egenskaper

- Bildskärm för enkel navigering
- Högtalartelefon med volymkontroll
- Dynamisk brusreducering
- Cisco Unified Communications Manager

Tekniska data

I/O-portar	Beskrivning	Kontaktdon	Antal
Nätverk 100 Mbps	Fiberoptisk 100 Mbps Ethernet	LC	1
Nätverk 1 Gbit	Fiberoptisk 1 Gbps Ethernet	LC	1
Strömförsörjning	Beskrivning		
Nätspänning	230 VAC, 50–60 Hz		
Anslutning	IEC 320-C14		
Effektförbrukning typisk	25 W		
Effektförbrukning max	30 W		
Mekanik och miljö	Beskrivning		
Dimensioner	177 x 207 x 201 (HxBxD) mm		
Vikt	3 kg		
Drifttemperatur	0 °C till 40 °C, vid 10–90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		
Lagringstemperatur	-10 °C till 60 °C, vid 10–95 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		

Beställningsinformation

Produkt	FBET	FBEN	UBET/REFBET
IP-Telefon Cisco U1/LA	M3198-117010	IP-TELEFON U1	FIBER 60-00-7886
Ingående komponenter	FBET	FBEN	UBET/REFBET
Kabel nät 2m Euro vinklad svart	N/A	N/A	FIBER 50-65-0644