



- RÖS U1
- TEMPEST Level A
- Upplösning DVI full HD, HDMI 3840 x 2160 (4K UHD)
- Sekundär bildskärm till Skärmklient och Towerklient U1/LA

Bildskärm 32" RÖS U1 & TEMPEST Level A

Beskrivning

Bildskärm 32" TEMPEST Level A och RÖS U1 har fiberoptisk anslutning för DVI och HDMI och används främst vid behov av fler presentationsytor/arbetsytor till en Skärmklient eller Towerklient.

Produkten är certifierad för både TEMPEST Level A och svenska RÖS U1 för skydd mot röjande signaler.

Säkerhetshöjande funktioner

- RÖS U1
- TEMPEST Level A SDIP-27
- Tydliga indikeringar för aktiv/inaktiv status

Egenskaper

- 32" IPS-panel med högsta bildkvalitet
- Fiberoptisk DVI full HD, HDMI 3840 x 2160 (4K UHD)
- Foten går att tilla och är höj- och sänkbar

Tillbehör

- Skärmklient B15V0 U1/LA
- Towerklient B13V0 U1/LA

Egenskaper

Egenskaper	Beskrivning
Skärmstorlek	31,5"
Visningsyta	697 x 392 (BxH) mm
Optimal (rekommenderad) upplösning	3840 x 2160 (4K UHD)
Ljusstyrka (typisk)	350 cd/m ² (Candela/kvadratmeter)
Kontrast	2000:1
Betraktningvinkel (Horisontell/vertikal)	178/178°
Svarstid (typisk)	5 ms
Paneltyp	IPS

Tekniska data

I/O-portar	Beskrivning	Kontaktton	Antal
Videoingång DVI	Fiberoptisk DVI Full HD @ 60 Hz	LC	1
Videoingång HDMI	Fiberoptisk HDMI 4K @ 60 Hz	MPO	1
Strömförsörjning	Beskrivning		
Nätspänning	100-240 VAC, 50-60 Hz		
Anslutning	IEC 320-C14		
Effektförbrukning typisk	35 W		
Effektförbrukning max	40 W		
Mekanik och miljö	Beskrivning		
Dimensioner med fot	506-686 x 748 x 220 (HxBxD) mm		
Dimensioner utan fot	462 x 748 x 70 (HxBxD) mm		
Vikt med fot	19 kg		
Vikt utan fot	14,5 kg		
Drifttemperatur	0 °C till 40 °C, vid 10-90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		
Lagringstemperatur	-20 °C till 60 °C, vid 10-90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		

Beställningsinformation

Huvudprodukt	FBET	FBEN	UBET/REFBET
Bildskärm 32" U1/LA	M3949-210002	BILDSKÄRM 32TUM U1	FIBER 60-00-7854
Ingående komponenter	FBET	FBEN	UBET/REFBET
Kabel nät 2m Euro vinklad svart	N/A	N/A	FIBER 50-65-0644
Tillbehör	FBET	FBEN	UBET/REFBET
Towerklient 32" B13V0 U1/LA	M3193-293110	DATOR B13V0 U1	FIBER 60-00-8703
Skärmklient 21" B15V0 U1/LA		DATOR B15V0 U1	FIBER 60-00-7882
Kabeltillbehör			UBET/REFBET
MPO12-MPO12 cable 1m			FIBER 50-65-9921
MPO12-MPO12 cable 3m			FIBER 50-65-9901
MPO12-MPO12 cable 5m			FIBER 50-65-9900
MPO12-MPO12 cable 10m			FIBER 50-65-9902
MPO12-MPO12 cable 15m			FIBER 50-65-9903
MPO12-MPO12 cable 40m			FIBER 50-65-9919