



- RÖS U1
- TEMPEST Level A
- Upplösning HDMI 4K/DVI Full HD
- Sekundär bildskärm till Skärmklient och Towerklient U1/LA

## Bildskärm 27" RÖS U1 & TEMPEST Level A

### Beskrivning

Bildskärm 27" TEMPEST Level A och RÖS U1 har fiberoptisk anslutning för DVI och HDMI och används främst vid behov av fler presentationsytor/arbetsytor till en Skärmklient eller Towerklient.

Produkten är certifierad för både TEMPEST Level A och svenska RÖS U1 för skydd mot röjande signaler.

### Säkerhetshöjande funktioner

- RÖS U1
- TEMPEST Level A SDIP-27
- Tydliga indikeringar för aktiv/inaktiv status

### Egenskaper

- 27" IPS-panel med högsta bildkvalitet
- Fiberoptisk DVI full HD, HDMI 3840 x 2160 (4K UHD)
- Foten går att tilla och är höj- och sänkbar

### Tillbehör

- Skärmklient B15V0 U1/LA
- Towerklient B13V0 U1/LA
- Tunn klient 27" U1/LA

## Egenskaper

Egenskaper	Beskrivning
Skärmstorlek	27"
Visningsyta	601 x 340 (BxH) mm
Optimal (rekommenderad) upplösning	3840 x 2160 (4K UHD)
Ljusstyrka (typisk)	350 cd/m <sup>2</sup> (Candela/kvadratmeter)
Kontrast	1300:1
Betraktningvinkel (Horisontell/Vertikal)	178/178°
Svarstid (typisk)	5 ms
Paneltyp	IPS

## Tekniska data

I/O-portar	Beskrivning	Kontaktton	Antal
Videoringång DVI	Fiberoptisk DVI Full HD @ 60 Hz	LC	1
Videoringång HDMI	Fiberoptisk HDMI 4K @ 60 Hz	MPO	1
Strömförsörjning	Beskrivning		
Nätspänning	100-240 VAC, 50-60 Hz		
Anslutning	IEC 230-C14		
Effektförbrukning typisk	30 W		
Effektförbrukning max	40 W		
Mekanik och miljö	Beskrivning		
Dimensioner med fot	468-648 x 649 x 220 (HxBxD) mm		
Dimensioner utan fot	405 x 649 x 71,6 (HxBxD) mm		
Vikt med fot	18,5 kg		
Vikt utan fot	14 kg		
Drifttemperatur	0 °C till 40 °C, vid 10-90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		
Lagringstemperatur	-20 °C till 60 °C, vid 10-90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		

## Beställningsinformation

Huvudprodukt	FBET	FBEN	UBET/REFBET
Bildskärm 27" TEMPEST Level A och RÖS U1	M3948-270026	BILDSKÄRM 27TUM U1	FIBER 60-00-8000
Ingående komponenter	FBET	FBEN	UBET/REFBET
Kabel nät 2m Euro vinklad svart	N/A	N/A	FIBER 50-65-0644
Tillbehör	FBET	FBEN	UBET/REFBET
Skärmklient 21" B15V0 U1/LA		DATOR B15V0 U1	FIBER 60-00-7882
Towerklient 21" B13V0 U1/LA	M3193-293110	DATOR B13V0 U1	FIBER 60-00-8703
Tunn klient 27" U1/LA			FIBER 60-00-9161
Kabeltillbehör	UBET/REFBET		
MPO12-MPO12 cable 1m	FIBER 50-65-9921		
MPO12-MPO12 cable 3m	FIBER 50-65-9901		
MPO12-MPO12 cable 5m	FIBER 50-65-9900		
MPO12-MPO12 cable 10m	FIBER 50-65-9902		
MPO12-MPO12 cable 15m	FIBER 50-65-9903		
MPO12-MPO12 cable 40m	FIBER 50-65-9919		