



- RÖS U1
- TEMPEST Level A
- Fläktlös
- Inbyggd kortläsare
- Stöd för IGEL OS

Tunn klient 27" RÖS U1 & TEMPEST Level A

Beskrivning

Fibersystems tunna klient med integrerad 27" 4K bildskärm är framtagen för moderna, säkra arbetsmiljöer. Med inbyggd kortläsare, stöd för fiberoptiskt Ethernet och flera USB-portar får du både snabb och säker uppkoppling samt flexibilitet för alla dina tillbehör. Perfekt för säkerhetskritiska verksamheter där tillförlitlighet är ett måste.

Klienten har anslutningar för fiberoptisk USB, fiberoptisk 1 Gbps nätverk, videoutgång, headset, mus och tangentbord.

Säkerhetshöjande funktioner

- RÖS U1
- TEMPEST Level A SDIP-27
- Inbyggd kortläsare för säker inloggning

Ingående komponenter

- Tangentbord V2 U1/LA
- Mus V3 U1/LA
- Headset U1/LA
- Kraftkabel 2 m

Tillbehör

- Bildskärm 27" U1/LA (extra bildskärm)

Egenskaper

Egenskaper - Dator	Beskrivning
CPU	Intel CPU i3-N305
Internminne	16 GB DDR5 SODIMM
GPU	Intel UHD Gen12 Graphics
SSD-minne	512 GB
Egenskaper - Bildskärm	Beskrivning
Skärmstorlek	27"
Visningsyta	596 x 335 (BxH) mm
Optimal (rekommenderad) upplösning	3840 x 2160
Ljusstyrka (typisk)	350 cd/m2 (Candela/kvadratmeter)
Kontrast	1300:1
Betraktningvinkel (Horisontell/Vertikal)	178/178°
Svarstid (typisk)	5 ms
Paneltyp	IPS

Tekniska data

I/O-portar	Beskrivning	Kontaktdon	Antal
USB Fiberoptisk	Fiberoptisk USB 3.0	LC	2
Nätverk 1 Gbps	Fiberoptisk 1 Gbps Ethernet	LC	1
Videoutgång HDMI	Fiberoptisk HDMI 4K @ 60 Hz	MPO	1
Headset	5-polig	LEMO	1
Mus	Mus	LEMO	1
Tangentbord	Tangentbord	LEMO	1
Kortläsare	Integrerad kortläsare		1
Strömförsörjning	Beskrivning		
Nätspänning	100-240 VAC, 50-60 Hz		
Anslutning	IEC 320-C14		
Effektförbrukning typisk	50 W		
Effektförbrukning max	55 W		
Mekanik och miljö	Beskrivning		
Dimensioner med fot	450-581 x 649 x 220 (HxBxD) mm		
Dimensioner utan fot	405 x 649 x 75 (HxBxD) mm		
Vikt med fot	14 kg		
Vikt utan fot	12 kg		
Drifttemperatur	0 °C till 40 °C, vid 10-90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		
Lagringstemperatur	-20 °C till 60 °C, vid 10-90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		

Beställningsinformation

Huvudprodukt	FBET	FBEN	UBET/REFBET
Tunn klient 27" U1/LA			FIBER 60-00-9161
Ingående komponenter	FBET	FBEN	UBET/REFBET
Tangentbord V2 U1/LA	M3947-999999	TANGENTBORD PS2 U1	FIBER 60-00-8167
Mus V3 U1/LA	M3197-410007	MUS V3 RÖS U1	FIBER 60-00-9131
Headset U1/LA			FIBER 60-00-9126
Kraft nät 2m Euro vinklad svart	N/A	N/A	FIBER 50-65-0644
Tillbehör	FBET	FBEN	UBET/REFBET
Bildskärm 27" U1/LA	M3948-270026	BILDSKÄRM 27TUM U1	FIBER 60-00-8000
Kabeltillbehör			UBET/REFBET
MPO12-MPO12 cable 1m			FIBER 50-65-9921
MPO12-MPO12 cable 3m			FIBER 50-65-9901
MPO12-MPO12 cable 5m			FIBER 50-65-9900
MPO12-MPO12 cable 10m			FIBER 50-65-9902
MPO12-MPO12 cable 15m			FIBER 50-65-9903
MPO12-MPO12 cable 40m			FIBER 50-65-9919