



- RÖS U1
- TEMPEST Level A
- Löstagbar hårddisk
- 65 sidor/min färg och svartvit
- Pappersformat A6 – SRA3
- 10,1" pekskärm
- Baserad på Konica Minolta Bizhub 651i

Kopiator C651i RÖS U1 & TEMPEST Level A

Beskrivning

Fibersystems kraftfulla Kopiator C651i U1/LA är baserad på Konica Minolta Bizhub C651i som har modifierats för att uppnå TEMPEST Level A och RÖS U1. Kopiatorn klarar 65 sidor per minut i både färg och svartvitt, och har en 10,1" pekskärm för enkel navigering. Tillbehör kan anpassa kopiatorn efter behov, exempelvis med ett pappersfack för 2500 sidor eller en efterbehandlingsenhet för bland annat häftning och hålslagning.

Samtliga externa anslutningar på kopiatorn är plomberade, med olika typer av plombering beroende på om plomberingarna är ämnade att hanteras av användaren eller administratör och tekniker.

Säkerhetshöjande funktioner

- RÖS U1
- TEMPEST Level A SDIP-27
- Löstagbar hårddisk under användarplombering
- Inget Wi-Fi, Bluetooth eller NFC
- Samtliga externa kontakter är plomberade
- Endast kopieringsfunktion
- Begränsat användargränssnitt

Ingående komponenter

- Löstagbar Hårddisk x 2
- Tång för att avlägsna plombering
- Plomberingar för användare

Konfigurationer

- Kopiator C651i U1/LA
- Kopiator C651i U1/LA med efterbehandlingsenhet
- Kopiator C651i U1/LA med extra pappersfack för 2500 ark
- Kopiator C651i U1/LA med efterbehandlingsenhet och extra pappersfack för 2500 ark

Tillbehör

- Extra löstagbar hårddisk
- Extra plomberingar för administratör och användare

Pappersfack 2500 ark



Kopiator med efterbehandlingsenhet



Egenskaper

Egenskaper	Beskrivning
Systemhastighet A4	Upp till 65/65 sid/min (svartvit/färg)
Systemhastighet A3	Upp till 32/32 sid/min (svartvit/färg)
Autoduplex hastighet A4	Upp till 65/65 sid/min (svartvit/färg)
Tid för första sidan A4	2,8/3,8 sek. (svartvit/färg)
Uppvärmningstid	Ca. 12/13 sek. (svartvit/färg) ¹
Bildteknik	Laser
Tonerteknik	Simitri® V polymeriserad toner
Panelstorlek/upplösning	10,1" / 1024 x 600
Primärminne	8 192 MB (standard/max)
Systemets hårddisk	256 GB SSD
Automatisk dokumentmatare	Upp till 300 original; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
ADF dubbelmatningsdetektering	Standard
Utskrivbar pappersstorlek	A6-SRA3, anpassade pappersstorlekar
Utskrivbar pappersvikt	52-300 g/m ²
Pappersinmatningskapacitet	1000 ark / 3500 ark (standard/max)
Pappersfack Tillval 1x2500 ark	1x2500 ark; A4; 52-256 g/m ²
Häftningskapacitet	Max. 200 uppsättningar
Häftning Max.	100 ark eller 98 ark + 2 omslagsark (upp till 300 g/m ²)
Häfte Max.	20 ark eller 19 ark + 1 omslagsark (upp till 300 g/m ²)
Utmatningskapacitet för häfte Max.	35 häften; obegränsat (utan bricka)
Arbetscykel (månadsvis)	Rec. 53 000 sidor; Max. ² 250 000 sidor
Tonerlivslängd Svart	upp till 28 000 sidor
Tonerlivslängd CMY	upp till 28 000 sidor
Bildenhetens livslängd Svart	upp till 240 000/1 000 000 sidor (trumma/framkallningsenhet)
Bildenhets livslängd CMY	upp till 165 000/1 000 000 sidor (trumma/framkallningsenhet)

Tekniska data

Strömförsörjning - Kopiator	Beskrivning
Nätspänning	230 VAC, 50-60 Hz
Anslutning	IEC 320-C14
Effektförbrukning typisk	1 kW
Effektförbrukning max	2 kW
Strömförsörjning - Efterbehandlare	Beskrivning
Nätspänning från kopiator	230 VAC, 50-60 Hz
Anslutning	Via kopiatorn
Effektförbrukning typisk	50 W
Effektförbrukning max	85 W
Mekanik och miljö - Kopiator	Beskrivning
Dimensioner	961 x 615 x 688 (HxBxD) mm
Vikt	100 kg
Drifttemperatur	10 °C till 30 °C, vid 15-85 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande
Lagringstemperatur	-10 °C till 60 °C, vid 10-95 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande
Mekanik och miljö - Efterbehandlare	Beskrivning
Dimensioner	1023 x 528 x 681 (HxBxD) mm
Vikt	31 kg
Drifttemperatur	0 °C till 40 °C, vid 10-90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande
Lagringstemperatur	-10 °C till 60 °C, vid 10-95 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande

Beställningsinformation

Huvudprodukt	FBET	FBEN	UBET/REFBET	
Kopiator C651i U1/LA	M3851-045110	KOPIATOR U1	FIBER 60-00-8984	
Kopiator C651i U1/LA med efterbehandlingsenhet	M3851-045310	KOPIATOR U1	FIBER 60-00-8982	
Kopiator C651i U1/LA med extra pappersfack för 2500 ark	M3851-045210	KOPIATOR U1	FIBER 60-00-8986	
Kopiator C651i U1/LA med efterbehandlingsenhet och extra pappersfack för 2500 ark	M3851-045010	KOPIATOR U1	FIBER 60-00-8983	
Ingående komponenter	FBET	FBEN	UBET/REFBET	Antal
Hårddisk 256GB U1/LA	M2573-490100	HÅRDDISK 256GB	FIBER 60-00-8666	2
Kraftkabel 2 m	N/A	N/A	Original	1
Sidavbitare med säkerhetsfäste kopiator	N/A	N/A	FIBER 50-65-5528	1
Verktygslös Cable-Seal 1.5 Gul	N/A	N/A	FIBER 60-00-8709	2
Tillbehör	FBET	FBEN	UBET/REFBET	
Hårddisk 256GB U1/LA	M2573-490100	HÅRDDISK 256GB	FIBER 60-00-8666	
Efterbehandlingsenhet FS-539 U1	M3851-039019	EFTERBEHANDLARE U1	FIBER 60-00-8567	
Extra pappersfack för 2500 sidor	N/A	N/A	FIBER 60-00-8665	