



Grafikomvandlare HDMI-HDMI Fo

Beskrivning

Grafikomvandlare HDMI-HDMI Fiber är avsedd för anslutning av externa videokällor, exempelvis dokumentkameror, samt externa bildvisningsenheter såsom en 55" sekundärmonitor. Den kan även användas för att ansluta Fibersystems projektor till en dator med standard HDMI-utgång, vilket ger en flexibel och tillförlitlig lösning i säkerhetsklassade miljöer.

Den är utrustad med en HDMI-videoingång som stöder upplösningar upp till 4K vid 60 Hz, samt en HDMI-videoutgång med motsvarande prestanda. Utöver detta finns en fiberoptisk HDMI-videoingång med LC-kontakt som stöder 1920 x 1080 vid 60 Hz, vilket möjliggör säker och störningsfri videoöverföring över fiberoptisk kabel.

Tillbehör

- 55" Bildskärm TEMPEST Level A & RÖS U1 (exempel)
- DVI Projektor V5 TEMPEST Level A & RÖS U1
- Dokumentkamera TEMPEST Level A & RÖS U1

Tekniska data

I/O-portar	Beskrivning	Kontaktton	Antal
Videoringång 1	HDMI 4K/60 Hz	HDMI	1
Videoutgång 1	HDMI 4K/60 Hz	HDMI	1
Videoringång 2	Fiberoptisk DVI 1920 x 1080/60 Hz	LC	1
Strömförsörjning	Beskrivning		
Nätspänning	100-240 VAC, 50-60 Hz		
Anslutning	IEC 60320 C14		
Effektförbrukning typisk	7 W		
Effektförbrukning max	10 W		
Mekanik och miljö	Beskrivning		
Dimensioner	32x130x217 (HxBxD) mm		
Vikt	1 kg		
Drifttemperatur	0 - 35 °C vid 10-90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C vid 10-90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		

Beställningsinformation

Produkt	FBET	FBEN	UBET/REFBET
Grafikomvandlare HDMI-HDMI Fo	M3199-998724	VIDEOOMVANDLARE	FIBER: 60-00-7909
Tillbehör	FBET	FBEN	UBET/REFBET
55" Bildskärm U1/LA	M3923-016018	BILDSKÄRM 55 U1/LA	Fiber: 60-00-7728
DVI Projektor V5 U1/LA	M3949-210003	VIDEOPROJEKTOR U1	Fiber: 60-00-8003
Dokumentkamera U1/LA	M3830-004010		Fiber: 60-00-7776