



- RÖS U1
- TEMPEST Level A
- Utskriftshastighet 33 sidor/minut
- Utskriftskvalitet upp till 1200 x 1200 dpi

Färglaserskrivare USB2.0 V2 TEMPEST Level A & RÖS U1

Beskrivning

Skrivaren är en TEMPEST Level A och RÖS U1 certifierad färglaserskrivare. Den är baserad på Xerox C320, har dubbelsidig utskrift och en utskriftshastighet på upp till 33 sidor per minut. Pekskärmen på skrivaren gör det enkelt att navigera.

Utskrift sker smidigt genom att ansluta en dator via fiberoptisk USB 2.0 eller genom att ansluta skrivaren till nätverket via anslutningen för fiberoptisk 100 Mbps Ethernet.

Säkerhetshöjande funktioner

- TEMPEST Level A SDIP-27
- RÖS U1
- Inget Wi-Fi, Bluetooth eller NFC

Egenskaper

- Utskriftshastighet: 33 sidor/minut
- Utskriftsteknik: Laser
- Utskriftskvalitet: 1200 x 1200 dpi
- Dubbelsidig utskrift

Operativsystemsstöd

Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows® 10, Windows® 11, macOS 11.x, macOS 12.x, macOS 13.x

Egenskaper

Egenskaper	
Utskriftshastighet	33 sidor/minut
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftskvalitet	1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality
Pappershantering	250 ark
Pappersformat	98 x 148 mm till 216 x 356 mm
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, lätt papper, tungt papper, kartongpapper, etiketter, kuvert
Utmatningskapacitet	170 ark
Utskriftsminne	1 GB
Utskriftsfunktioner	Häfteslayout, Sortering, Utkastläge, Dubbelsidig, Earth Smart-inställningar, Flera sidor per ark, Normal, One Touch UI, Orientering, Skriv ut jobb-ID i marginaler, Utskriftskvalitet, Roter bild 180 grader, Sparade inställningar, Sparade jobbttyper och provsatser, Skyddad utskrift, magasins- och tonerstatus, Vattenmärke
Processorns hastighet	1.0 GHz
Stöd för OS	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows® 10, Windows® 11, macOS 11.x, macOS 12.x, macOS 13.x
Skrivarspråk	Direkt bild, HTML, PCL 5, PCL® 6-emulering, PDF v1.7-emulering, PostScript® 3-emulering, XPS

Tekniska data

I/O-portar	Beskrivning	Kontaktton	Antal
Fiberoptisk USB	Fiberoptisk USB 2.0	LC	1
Nätverk 100 Mbps	Fiberoptisk 100 Mbps Ethernet	SC	1
Strömförsörjning	Beskrivning		
Nätspänning	230 VAC, 50-60 Hz		
Anslutning	IEC 320-C14		
Effektförbrukning utskrift	587 W		
Mekanik och miljö	Beskrivning		
Dimensioner	455 x 423 x 318 mm (BxDxH)		
Vikt	21 kg		
Drifttemperatur	10 °C till 32,5 °C, vid 30–70 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		
Lagringstemperatur	-20 °C till 40 °C, vid 0–95 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		

Beställningsinformation

Huvudprodukt	FBET	FBEN	UBET/REFBET
Färglaserskrivare USB2.0 V2 U1/LA		LASERSKRIVARE U1	FIBER 60-00-9204